

Flow S. mit.IL,CH3,tir.45°,chr

Code Du Produit: A43027ENGXP



Gammes: Flow Soft

Spécifications techniques

Nombre de fonctions 6

Couleur	Chromé
Hauteur	170
Largeur	46
Profondeur	146
Designer	Équipe design de VitrA
Fonction de montage facile	Oui
Finition	Chromé

		Haut
		Long
Certificat	ACS, NF	Press
Aerateur	Standard	fonct
Matériau du corps	Laiton	Angl
Cartridge	CH3	sorti
Nombre d'entrées	Double alimentation	Cont
d'eau	Double allinentation	Garai
Quantité de trous	5	ECAL

Matériel	Chromé
Capacité de mélange avec l'air	Oui
Type de montage	Comptoir
Tailles des produits emballés (LxlxH)	395X210X75
Matériau du tuyau spiralé	Acier inoxydable PEX
Longueur de la spirale	500
Hauteur du bec	104000.000
Longueur du bec	110


Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
Angle de rotation de la sortie	a Attaché
Contrôleur de siphon	Oui
Garantie	10
ECAU	E00 CH3 A3 U3



Flow S. mit.IL,CH3,tir.45°,chr

Code Du Produit: A43027ENGXP

Dessin Technique 2A



Spécifications techniques

Couleur: Chromé Hauteur: 170 Largeur: 46 Profondeur: 146 Designer: Équipe design de VitrA Fonction de montage facile: Oui Finition: Chromé Matériel: Chromé Capacité de mélange avec l'air: Oui Type de montage: Comptoir Tailles des produits emballés (LxlxH): 395X210X75 Matériau du tuyau spiralé: Acier inoxydable PEX Longueur de la spirale: 500 Hauteur du bec: 104000.000 Longueur du bec: 110 Certificat: ACS, NF Aerateur: Standard Matériau du corps: Laiton Cartridge: CH3 Nombre d'entrées d'eau: Double alimentation Quantité de trous: 5 Nombre de fonctions: 6 Pression de fonctionnement: Min:0,5-Max:10(Recommand: 1-5) Angle de rotation de la sortie: Attaché Contrôleur de siphon: Oui Garantie: 10 ECAU: E00 CH3 A3 U3

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication